

PAKIET NR 1**Napędy do zabiegów ortopedycznych i traumatologii narządów ruchu.**

Lp.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>a. Napęd akumulatorowy mający zapewnić użycie wiertel, drutów Kirschnera, frezów panewkowych i rozwiertaków jamy szpikowej. Kaniulacja 4 mm. Obroty prawe, lewe płynnie regulowane. Szczelna obudowa zapewniająca mycie mechaniczne w preparatach dezynfekcyjnych i sterylizację w autoklawie. Komora akumulatora zamykana zatrzaskowo z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. Silnik o mocy minimum 195 W</p> <p>b. kompatybilny z pkt. a uchwyt 3-szczękowy hybrydowy (kluczykowy i bezkluczykowy) w minimalnym zakresie od 0,6 do 7,3 mm</p> <p>c. kompatybilna z pkt. a nasadka frezarska szybkozłączka A-O min 15 Nm i obroty min 0-220/min</p> <p>d. kompatybilna z pkt. a nasadka frezarska szybkozłączka Harris min 15 Nm i obroty min 0-220/min</p> <p>e. kompatybilna z pkt. a szybkozłączka do drutów Kirschnera o średnicy 1,5-4mm</p> <p>f. kompatybilna z pkt. a nasadka wiertarska szybkozłączka A-O min 5Nm i obroty min 0-</p>			2 kompletne zestawy	<p>Łączna cena za komplet: PLN</p> <p>Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład kompletu: PLN PLN itd.</p>				

	900/min g. nasadka typu Hex do dedykowanych pinów kolanowych								
2.	Akumulatory kompatybilne z pkt. 1 i 4 tabeli			5 szt.					
3.	Ładowarka do akumulatorów opisanych w pkt. 2, 4 oraz w pkt. 7 z min. 3-ma gniazdami do ładowania			1 szt.					
4.	Piła akumulatorowa oscylacyjna z płynną regulacją w zakresie minimum 0-14 000 obrotów w komplecie z nasadką pilarską posiadającą szybkozłącze do brzeszczotów. Silnik o mocy minimum 195 W. Szczelna obudowa zapewniająca mycie mechaniczne w preparatach dezynfekcyjnych i sterylizację w autoklawie. Głowica piły obrotowa w zakresie 360 stopni. Komora akumulatora zamykana zatrzaskowo z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem.			2 szt.					
5.	Brzeszczoty do piły opisanej w pkt. 4 w różnych rozmiarach			200 szt.					
6.	Uniwersalny akumulatorowy napęd wiertarsko-pilarski z kompletem nasadek: nasadka typu Jacobs do wiercenia, szybkozłączka A-O, nasadka do drutów Kirschnera, nasadka do piły oscylacyjnej, nasadka do rozwiercania. Silnik o mocy minimum 85 W. Oscylacja płynnie regulowana w zakresie min. 0-14000/min, obroty prawe i lewe płynnie regulowane. Szczelna obudowa pozwalająca na mycie ręczne i mechaniczne we wszystkich płynach dezynfekcyjnych. Blokada włącznika. Komora			2 kompletne zestawy	Łączna cena za komplet: PLN Cena za poszczególne elementy wchodzące w skład				

	akumulatora zamykana zatraskowo z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem.				kompletu: PLN PLN itd.				
7.	Akumulatory kompatybilne z pkt. 6			2 szt.					
8.	Olej do napędów w postaci sprayu <i>o pojemności min. 300 ml</i>			3 szt.					
9.	Kosz sterylizacyjny ze stelażem do 1 napędu oraz wyposażenia, przystosowany do mycia mechanicznego			2 szt.					
10.	Kosz sterylizacyjny ze stelażem do 2 napędów oraz wyposażenia, przystosowany do mycia mechanicznego			2 szt.					
11.	Kontener w komplecie z pokrywą			4 szt.					

Oświadczam, że wyżej wymienione zaoferowane wyroby są fabrycznie nowe.

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....

/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 2

Końcówki do Shavera kompatybilne z rękojeścią firmy ARTHREX – model AR-8332H, będącą na wyposażeniu bloku operacyjnego Zamawiającego.

Lp.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Końcówka do tkanek miękkich agresywnych od 2 do 5,5 mm			200 szt.					
2	Końcówki kostne – frezy i różyczki o średnicy od 3 do 5,5 mm			100 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/