

Załącznik nr 1 do SIWZ

Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-43/17

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Urządzenia sieciowe

Lp.	Nazwa pozycji	Parametr	Minimalne wymagania	Numer katalogowy	Producent	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Switch 8-portowy	Zgodność z normami	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x flow control			15 szt.					
		Liczba portów	8 portów 10/100/1000								
		Funkcja Auto MDI-MDIX	TAK (na każdym porcie)								
		Diody sygnalizacyjne	Power - zasilanie LINK/ACT - dla każdego portu								
2.	Switch 16-portowy	Zgodność z normami	IEEE802.3u 100Base-TX FastEthernet, IEEE802.3 10Base-TX Fast Ethernet, IEEE802.3 10Base-T Ethernet			10 szt.					
		Liczba portów	16 portów 10/100/1000								
		Funkcja Auto MDI-MDIX	TAK (na każdym porcie)								
		Diody sygnalizacyjne	Power - zasilanie LINK/ACT - dla każdego portu								
3.	Switch 24-portowy zarządzalny	Zgodność z normami	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad , IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab			2 szt.					
		Liczba portów	24 porty 10/100/1000 + 4 porty SFP								

		Rozmiar tablicy adresów MAC	8000									
		Protokoły zdalnego zarządzania	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3., HTTP, HTTPS, TFTP, SSH									
		Zarządzanie przez konsole	tak									
		prędkość magistrali wew.	50Gb/s									
		szybkość przekierowań pakietów	35 mpps									
4.	Wkładka SFP jednomodowa	Standard	MiniGBIC			10 szt.						
		Złącze	LC Duplex									
		Typ światłowodów	Jednomodowy (SM)									
		Zasięg	10 km									
		Zgodność	Deklarowana przez producenta zgodność z urządzeniami producentów CISCO, AT									
5.	Wkładka SFP jednomodowa – HP	Standard	MiniGBIC			10 szt.						
		Złącze	LC Duplex									
		Typ światłowodów	Jednomodowy (SM)									
		Zasięg	10 km									
		Producent	Hewlett Packard - lub zgodne/współpracujące z urządzeniami Hp 5406R zl2, hp 5412 zl2, hp 5412R zl2									
6.	Wkładka SFP wielomodowa – HP	Standard	MiniGBIC			10 szt.						
		Złącze	LC Duplex									
		Typ światłowodów	Wielomodowy (MM)									
		Zasięg	550 m									
		Producent	Hewlett Packard - lub zgodne/współpracujące z urządzeniami Hp 5406R zl2, hp 5412 zl2, hp 5412R zl2									
7.	Wkładka SFP wielomodowa	Standard	MiniGBIC			10 szt.						
		Złącze	LC Duplex									
		Typ światłowodów	Wielomodowy (MM)									

	Zasięg	550 m									
	Producent	Deklarowana przez producenta zgodność z urządzeniami producentów CISCO, AT									

Wartość netto: zł Słownie:

Wartość brutto: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/