

Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1)

Pakiet nr 1

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa – model/typ.	Rok produkcji	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Wózek anestezjologiczny, stelaż stalowy chromowany, szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej w górnej i dolnej części, wysuwany blat roboczy stalowy lakierowany proszkowo, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową, 4 kółka Ø 125mm w tym dwa z blokadą, nadstawka z uchylnymi pojemnikami z tworzywa, uchylna miska na odpadki ze stali nierdzewnej, blat z tworzywa ABS, pojemnik na zużyte igły, szafka i szuflady ze stali lakierowanej proszkowo, podstawa stalowa osłonięta tworzywem ABS wraz z odbojami.</p> <p>Wymiary szafki: długość- 600 mm szerokość-500 mm wysokość od podłoża do blatu-1000 mm wysokość z nadstawką-1300-1700 mm, wymiary z tolerancją 50 mm. Kolor do wyboru z palety RAL</p>				szk.	2					
2	<p>Wózek reanimacyjny, półka stalowa pod defibrylator lakierowana proszkowo z regulacją wysokości, wysuwany blat boczny stalowy lakierowany proszkowo, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową, szafka i szuflady ze stali lakierowanej proszkowo, 4 kółka Ø 125 mm w tym dwa z blokadą, wieszak z</p>				szk.	1					

	dwoma haczykami do kroplówki lub drenów z regulacją wysokości, blat z tworzywa ABS, pojemnik na zużyte igły, koszyk na cewniki ze stali kwasoodpornej, podstawa stalowa osłonięta tworzywem ABS wraz z odbojami. Wymiary szafki: długość-600 mm szerokość-500 mm wysokość od podłoża do blatu-1000 mm wymiary z tolerancją 50 mm. Kolor do wyboru z palety RAL									
3	Leżanka drewniana całkowicie bez elementów metalowych do badań ENG z materacem zmywalnym, z regulacją zagłówka. Wymiary długość 2000 mm szerokość 680 mm wysokość 760 mm.				szt.	1				
4	Szafka przyłóżkowa. Konstrukcja szafki wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo. Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym. Wymiary: szerokość 560 mm głębokość 430 mm wysokość 840 mm Regulacja blatu bocznego 900 mm-1030 mm. (Kolor do wyboru z palety RAL)				szt.	68				
5	Taboret szpitalny. Konstrukcja wykonana z rurek stalowych pokrytych białym lakierem proszkowym Taboret wyposażony jest w cztery stopki nie brudzące powierzchni Siedzisko wykonane z płyty laminowanej				szt.	50				

6	Kozetka lekarska. Konstrukcja kozetki wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową. Tapicerka o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dwuczęściowa z regulowanym zagłówkiem. Regulowana stopka w jednej z nóg kozetki. Wymiary: długość 1850 mm lub 1950 mm szerokość 700 mm wysokość 750 mm Kont nachylenia zagłówek od -60* do +45*				szt.	4					
7	Parawan metalowy z płytą PCV. Jednocześnie parawan metalowy wyposażony w kółka. Wymiary: szerokość 940 mm wysokość 1650 mm głębokość 580 mm grubość płyty PCV 5 mm				szt.	6					
8	Szafa lekarska. Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana – drzwi wykonane z blachy. Boki nieprzeszkłone Wymiary: szerokość 800 mm wysokość 1800 mm głębokość 435 mm				szt.	8					
9	Stolik zabiegowy roboczy. Stolik posiada dwie metalowe półki oraz uchwyty do prowadzenia. Konstrukcja wykonana z metalu pomalowanego proszkowo. Podstawa mobilna wyposażona w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Wymiary: wysokość 820 mm długość 620 mm szerokość 440 mm				szt.	4					

10	Taboret tapicerowany pneumatyczny. Konstrukcja składa się z podstawy na której osadzony jest siłownik gazowy pozwalający na regulację siedziska. Wysokiej jakości materiał skóropodobny siedziska. Wymiary: wysokość od 42 cm do 56 cm, podstawa Ø 60 cm tapicerka Ø 34 cm.				szt.	5					
11	Kozetka lekarska. Wyposażona w uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku. Konstrukcja z kształtowników stalowych pokrytych farbą proszkową. Tapicerka o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dwuczęściowa z regulowanym zagłówkiem. Regulowana stopka w jednej z nóg kozetki. Wymiary: długość 1880 mm szerokość 550 mm wysokość 510 mm. Kąt nachylenia zagłówek +/- 30*. Dopuszczalne obciążenie 120 kg.				szt.	2					
12	Taboret szpitalny obrotowy z regulacją wysokości. Podstawa metalowa. Blat z płyty HPL.				szt.	20					
13	Stolik zabiegowy dwupoziomowy. Lakierowany proszkowo, dwie wyjmowane nierdzewne tace, wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych, cztery kółka w tym dwa z blokadą. Wymiary: wysokość 810 mm długość 745 mm szerokość 450 mm.				szt.	2					
14	Stolik opatrunkowy wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w koła średnicy 75 mm w tym dwa koła z blokadą, blat ze stali				szt.	1					

	kwasoodpornej, szuflada stalowa pod blatem oraz dodatkowa półka dolna, uchwyt do worka na odpady stalowy, o wymiarach 1000-430-890 mm										
15	Wózek do transportu bielizny, wykonany ze stali kwasoodpornej wyposażony w koła o średnicy 100 mm z odbojami w tym dwa z blokadą , obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka, szafka z półkami zamykana drzwiczkami. Wymiary 1050-580-1080 mm, wymiary szafki 540-520-910 mm, wymiary półki 500-480 mm				szk.	1					
16	Szafka przyłóżkowa dla pacjenta z płyty MDF lakierowanej z odkładanym blatem, front i podstawa lakierowana, jedno lub dwustronnie otwierane szuflady oraz drzwiczki, stelaż z rurek chromonawych, podstawa wyposażona w kółka o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą/ wymiary szafki 420-420-880 mm, wymiary blatu roboczego 500-440 mm, wymiary u podstawy 570-440 mm/ z boku szafki dodatkowo wkład na butelki wykonany z tworzywa ABS. Kolor do wyboru z palety RAL				szk.	8					
17	Stojak na kroplówkę mobilny. Wykonany ze stali pokrytą warstwą ochronną chromową, wieszak z czterema haczykami, podstawa z pięcioma kółkami				szk.	20					

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej towar jest fabrycznie nowy, nie używany, nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić powyższą tabelkę.

Parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanych wyrobów.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta wyrobu.

Wartość netto oferty: zł

Słownie:

Wartość brutto oferty: zł

Słownie:

.....

/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/